

TAMAÑO PANTALLA		EX - 46FHDS	EX - 57FHDS	EX - 82FHDS		
		Especificaciones del PANEL		Tipo de Panel	46.0" TFT-LCD para PANEL DID SHARP	57.0" TFT-LCD para PANEL DID SHARP
		Tamaño del Panel	1083.0(H) x 627.0(V) x 65.7(D) (mm)			
		Resolución	FULL - HD : 1920(H) x 1080(V) (Píxeles)			
		Colores	16.7M	16.7M	16.7M	
		Ratio de Aspecto	16:9	16:9	16:9	
		Tamaño del Pixel	0.53025(H) x 0.53025(V) (mm)			
		Brillo	450 (cd/m2)			
		Contraste (Industrial)	1800:1			
		Angulo de Visión	Left/Right : 176, Up/Down : 176 (Degree)			
		Área Visible	1018.08(H) x 572.67(V) (mm)			
		Interfaz	2 LVDS	2 LVDS	2 LVDS	
		Back Light	22 CCFL	22 CCFL	22 CCFL	
		Voltaje	AC100-240V / (50-60Hz)	AC100-240V / (50-60Hz)	AC100-240V / (50-60Hz)	
		Temperatura	0º - 50º	0º - 50º	0º - 50º	
		Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	1920.0 x 820.0 x 600.0 (mm)			
		Consumo	550W (con PC)			
Especificaciones del PC		Sistema Operativo (Pre Instalado)	Microsoft® Windows™ XP™ Profesional			
		CPU	Intel® Dual Core™ E4500 (2.2Ghz/2Mb/800Mhz)			
		Memoria RAM	1GB DDR2			
		ODD	DVD RW COMBO (Optional)			
		Características de La Placa Base	IDE/SATA	SATA II 160Gb		
			VGA	Nvidia 7300GT 256MB (Single DID)		
			AUDIO	Línea de entrada y salida, Micrófono		
			USB	2 USB 2.0		
			RED	Tarjeta de Red Gigabit integrada en placa, Wireless (Opcional)		
		Sintonizador Televisión	HD-TV CARD (Optional)			
		Características del Software de Gestión de Contenidos	Programa de Control	X-BUILDER V 1.0		
			Control Remoto	Control Remoto de Gestor de Contenidos y Actualización de Software vía Ethernet(TCP/IP)		
			Características	Visualizador Multi Formato, Gestión de Textos dinámicos, Parrilla Programable.		
				Net Manager: Permite un control sobre la máquina OnLine (On/Off/Reiniciar/Etc...)		
Ficheros Admitidos	Imagen Fija: JPEG, BMP, GIF					
	Imagen en Movimiento: AVI, ASF, WMV, MPEG 1/2/4, VOB, Divx 3.11/4.12.5xxx, Xvid Otros Ficheros: SWF (Flash Animation), PPT (Power Point Slide Show)					